

TEKNAMOTOR

SKORPION 160 SD



Opis urządzenia

Rębak **SKORPION 160 SD** to najlepszy wybór dla firm komunalnych i drogowych, posiada duże możliwości przerobowe (maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi to 160 mm) przy niewielkich gabarytach, pozwalających na wygodne używanie maszyny w terenie miejskim i na poboczach dróg przy sezonowych wycinkach.

Wysoką wydajność tej maszyny osiągamy poprzez użycie tarczowego układu tnącego oraz silnika KOHLER Command PRO EFI ECH980 o mocy 38 KM, spełniającego najnowszą normę emisji spalin - Stege V. Jest to dwucylindrowy benzynowy silnik chłodzony powietrzem, zabudowany maską. W celu utrzymania kilkugodzinnej, ciągłej pracy rębaka, zainstalowany jest w nim zbiornik paliwa o pojemności 40 l. Gardzieli rębaka o wymiarach 285 mm szerokość i 180 mm wysokość pozwala na rozdrabnianie gałęzi wraz z konarami i odrostami (z liśćmi i z igliwem), a także okrągłego drewna do średnicy 16 cm.

W rębaku Skorpion 160 SD, układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa noże tnące, współpracująca z dwoma nożami podporowymi. Żywotność noży tnących została zoptymalizowana poprzez ich obustronne zaostrenie, co pozwala na obracanie ich o 180°, a w efekcie dwukrotnie dłuższe ich używanie. Wszystkie noże są wykonane z odpowiednio dobranych stali narzędziowych oraz poddane profesjonalnej obróbce cieplnej. Dodatkowo tarcza rębaka spełnia również zadanie wentylatora i wyrzuca uzyskany zrębek przez rurę wyrzutową z możliwością ustawienia jej w jakimkolwiek kierunku na pełnym promieniu 360°.

System podawania materiału składa się z układu dwóch rolek wciągających napędzanych osobnymi silnikami hydraulicznymi z pompy hydraulicznej zamontowanej na rębaku. W standardzie rębak oferowany jest z ośmiokątną gardzielią załadowniczą, występuje również on w wersji ze stołem załadowniczym wraz ze składaną ręcznie klapą. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejszy załadunek drewna, co usprawnia pracę operatorów i zwiększa efektywność.

Nad bezpieczeństwem operatora rębaka czuwa linkowy wyłącznik bezpieczeństwa, który poprzez pociągnięcie linki w dowolną stronę powoduje zatrzymanie hydraulicznego układu podawczego. Odblokowanie układu następuje przez wciśnięcie przycisku "Reset", następnie aby powrócić do cyklu pracy rębaka (wciągania materiału) należy wcisnąć przycisk "Do przodu". Zatrzymanie układu podawczego następuje również poprzez wciśnięcie przycisku "STOP AWARYJNY".

W standardzie jest on wyposażony w jeden z najnowocześniejszych elektronicznych systemów No-stress dostępnych na rynku europejskim, który automatycznie zapobiega przeciążeniu układu napędowego, poprzez czasowe zatrzymanie układu podającego. Edytowalne oprogramowanie systemu antyprzeciążeniowego No-stress pozwala w prosty sposób na zmianę ustawień pracy maszyny i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Program „grube drewno”, „cienkie drewno” umożliwia szybką zmianę trybu pracy rębaka celem dostosowania do aktualnie rozdrabnianego materiału i efektywniejszej

pracy rębaka. System ten ma wbudowany licznik motogodzin.

Rębak Skorpion 160 SD otrzymał europejską homologację, która pozwala na rejestrację maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego. Rębak wyposażony jest w hamulec najazdowy i postojowy, LED-owe oświetlenie drogowe oraz do wyboru zaczep kulisty lub oczkowy.

Uzyskany poprzez proces zrębkowania zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalania w piecach, do produkcji kompostu, do celów dekoracyjnych oraz po wtórnym rozdrobieniu przez młyn bijakowy jako surowiec do produkcji brykietu i pelletu.

Dane techniczne

| MODEL URZĄDZENIA | SKORPION 160 SD |
|---|--|
| Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] | 3700 x 1760 x 2250 |
| Waga [kg] | 950 |
| Średnica gałęzi [mm] | 160 |
| Ilość noży | 2 tnące + 2 podporowe |
| Szybkość podawania [mb/min] | do 33 |
| Wydajność zrębkowania [m ³ /h] | do 12 |
| Szerokość zrębka [mm] | od 9 do 11 |
| Sposób podawania | dwie rolki zębate o napędzie hydraulicznym |
| Średnica tarczy [mm] | 550 |
| Wymiary gardzieli (szer. x wys.) [mm] | 285 x 165 |

DANE TECHNICZNE SILNIKA

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Model silnika | KOHLER Command PRO EFI ECH980 |
| Pojemność skokowa [cm ³] | 999 |
| Moc silnika [KM] | 38 |
| Rodzaj chłodzenia | powietrze |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 40 |
| Rozruch | elektryczny |

Wyposażenie standardowe:

- Licznik motogodzin.
- Koło zapasowe.
- Rura wyrzutowa ze ślimakową obrotnicą 360°, deflektor.
- LED-owe oświetlenie drogowe.
- System antyprzeciążeniowy No-Stress

Wyposażenie opcjonalne:

- Podwyższenie rury wyrzutowej.